

谐波电抗器

DR3 50/7



型号	DR3 50/7	型号	DR3 50/7
运营数据		接口 和 安装	
测量电压	3 x 400 Vac	固定方式	支撑角铁
测量频率	50 Hz	固定螺栓	M8
50 Hz 时各相电流 (I) [A]	72.0 A	相 接口	扁铜板
适用无功功率	50.0 kVAr	PE 接口	螺栓, M8
线性电感至 (在 $\geq 95\%$ 情况下 L; Im)	129.6 A	尺寸 和 重量	
各相电感 (L)	0.750 mH	重量	24.70 kg
公差	$\pm 3\%$		
电阻率	$\rho = 7\%$		
温度监控	否		
Resonance frequency	189 Hz		
输出			
损耗功率	180.0 W		
许可			
许可	cURus (pending)		
环保			
环境温度 最大	40 °C (60 °C Cl. H)		
安全性和 防护等级			
类型	开放式		
绝缘材料级	F (40 °C) / H (60 °C)		
防护等级	IP 00		
防护等级 (预备)	I		
检测电压	2500 Vac, 50 Hz		
订货号			
订货号	DR3 50/7		

型号

DR3 50/7

接口 和 安装

固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M8
相 接口	扁铜板
PE 接口	螺栓, M8

尺寸 和 重量

重量	24.70 kg
----	----------

